

# FICHE PRODUIT

## Linear LED Flat Sensor + USB 600mm

Linear LED Mobile USB | Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement, alimenté par piles, rechargeable



### Zones d'application

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : aluminium
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off
- Batterie rechargeable via un câble USB



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance nominale   | 4,00 W                |
| Tension nominale     | 5 V                   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale   | 500,000 mA            |
| Classe de protection | III                   |
| Mode d'opération     | Integrated LED driver |

### Données photométriques

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 270 lm                                             |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 340 lm                                             |
| Efficacité lumineuse                                 | 67 lm/W                                            |
| Temp. de couleur                                     | 3000...6500 K                                      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                                               |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm                                           |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -                                                  |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -                                                  |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1                                                |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG1                                                |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °                                              |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 600,00 mm |
| Largeur          | 9,30 mm   |
| Hauteur          | 40,00 mm  |
| Poids du produit | 275,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Gris             |
| Couleur du teinte                        | Gris             |
| Matériau de corps                        | Aluminum Plastic |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C    |
| Type de connexion             | USB             |
| Type de protection            | IP20            |
| Gradable                      | Non             |
| Montage                       | Saillie         |
| Application                   | Indoor          |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |
| Avec source de lumière        | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type de capteur | Mouvement / lumière du jour |
|-----------------|-----------------------------|

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
| Temps de charge de la batterie  | 6.5 h |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Tous les accessoires nécessaires sont inclus

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075762237 | Etui carton fermé<br>1           | 30 mm x 45 mm x 639 mm                    | 344.00 g           | 0.86 dm <sup>3</sup> |
| 4058075762244 | Carton de regroupement<br>8      | 632 mm x 135 mm x 105 mm                  | 3051.00 g          | 8.96 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.