



WH36183205Q

robusto moulié AP Gr.1 compl.: Interrupt. à clé carrée S5/1p/0-1-2-3/ IP55 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Type de commutation | Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3 |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|