

ARTIKEL NR. 3943-040IP665M

**DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 4000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtfleichen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt

**ENERGY**  
DOTLUX  
3943-040IP665M

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**48**  
kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC002706\_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 1982-2

GEWICHT IN KG 0.25  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 48  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 4150

**ABMESSUNGEN**

Länge: 5000mm  
Breite: 10mm  
Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP66  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 24 DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92  
ANZAHL DER LED/M 140  
TRENNBAR NACH MM 50  
TC TEMPERATUR IN °C 67  
LEISTUNG W/M 9,6  
LICHTSTROM LM/M 800  
SPANNUNGSART DC  
SELBSTKLEBEND Ja  
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM 25  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 V DC  
GARANTIE IN JAHREN 7  
L80/B10 50000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 V DC  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000

<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	sonstige Kabel
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Ja
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>ELDAS-NR.</b>	941600319
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	48
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	10
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	5
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL_</b>	120
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Sonstige