

NEW N. ELDAS®



luce a soffitto FLAT CCT 22 PIR 10/15W 1100/1500lm

Voce n 177808
Codice EAN 7618403137839
N. ELDAS® 941 307 083
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti FLAT CCT

Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "FLAT CCT 22" / bianco / Power switch 10/15W / 230V / temperatura del colore: CCT switch 3000K/4000K / flusso luminoso: 1100/1500lm / indice di resa cromatica: CRI>85 / funzione: sensore-PIR, IK10, escl. telecomando 177821 / IP54 / DxH: 220x48mm

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie lampade da parete illuminazione esterna
funzione supplementare	sensore funzione corridoio
tecnologia di rilevamento movimento/presenza	passivo infrarossi
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	15.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi
adatto per potenza lampada	15 W

	10 W
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	1500 lm 1100 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥85
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	20
dimmerabile	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP54
resistenza agli urti	IK10
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-25 grado Celsius 40 grado Celsius

vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
cicli di commutazione	100000
materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
diametro esterno	220 mm
lunghezza	220.0 mm
larghezza	220.0 mm
altezza	48.0 mm
peso netto	0.6 kg
garanzia	5 anni