

Scatola da incasso AGRO ThermoX® Lite



Custodia da incasso AGRO ThermoX® Lite 170x170x65

- Ingressi per tubi preperforati M20 e M25
- Testate con gli spot a LED delle marche correnti
- Per soffitti cavi e controsoffitti isolati e non isolati
- Classe del materiale da costruzione A2 - s1, d0, utilizzabile come protezione antincendio preventiva
- Scatola da incasso chiusa, nonos- tante gli ingressi per tubi

Numero Ordine:	9340-02
E-No:	372912319
EAN:	7611614437255
Materiale	Pannello di gessofibra
Lunghezza	170 mm
Larghezza	170 mm
Profondità	65 mm
Lunghezza interna	140 mm
Larghezza interna	140 mm
Profondità interna	50 mm
Apertura d'incasso	135x135 mm
Profondità d'incasso dell'apparecchio	45 mm
spessore della parete	15 mm
Spessore del soffitto	15 mm
Apertura di uscita M20	2
Apertura di uscita M25	2
Invio	5

La nuova linea di prodotti ThermoX® Lite è progettata come alloggiamento termoresistente per corpi illuminanti da incasso. I suoi ingressi per tubi preperforati la rendono unica nel settore delle fibre di gesso. La serie è stata sviluppata e testata per l'installazione flessibile di corpi illuminanti fissi e orientabili con profondità di incasso diverse al fine di ottenere la massima durata possibile.

- Per l'installazione in diverse costruzioni di soffitti
- Entrate di tubi che possono essere battute M20 & M25
- Per lampade e apparecchi di tutti i tipi

