

ARTIKEL NR. 6553-040080

DOTLUX CONNECT Lineare LED-Leuchte 45W 4000K DALI



zur Artikelseite

- Lineare Büroleuchte, die sich durch ihr modulares Baukastenkonzept an jede Raumarchitektur flexibel anpassen lässt.
- Modularer Aufbau ermöglicht die einfache Verbindung von bis zu 13 Einheiten.
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen.
- Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Abhänge-/ oder Deckenmontageset möglich.
- Die Leuchten können nahezu ohne Spalt zueinander installiert werden, um eine durchgängige, ununterbrochene Lichtlinie zu schaffen.
- Unterstützung des DALI-Standards für flexible Lichtsteuerung.

WARENGRUPPE EC001743_Pendelleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 2.18
LUMEN PRO WATT 120
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT 45
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 5400

ABMESSUNGEN

Breite: 58mm
Höhe: 74mm
Länge: 1418mm

ABSTRAHLWINKEL 80
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
IK SCHUTZGRAD IK06
LUMEN PRO WATT 120
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE schwarz
NOTLICHTTAUGLICH Nein
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 60000
ÄHNLICH RAL-FARBE 9005
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 60000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	120000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHÄNGUNG	Ja
NOTSTROMVERSORUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	120000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	30000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941600949

ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1418
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	45
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	58
ABMESSUNGEN HÖHE MM	74
LICHTAUSTRITT	Direkt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Sonstige
REFLEKTORFARBE	Sonstige
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige
ANSCHLUSSART_	Sonstige