

ARTICLE NO. 4852

DOTLUX Douille d'encastrement LED MINigu10 blanche pour GU10



page de l'article

- Inclut un socle avec étrier de fixation, une borne de raccordement rapide et une double décharge de traction de câble.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbauehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
		Ouverture de montage largeur en mm	
POIDS EN KG	0.14	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	230
		GARANTIE EN ANNéES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	230
Dimensions		APPLICATION	plafond creux
Longueur: 83mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Diamètre: 83mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W -	
Hauteur: 24mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Largeur: 83mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Non
		MATéRIAU	Plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		PIVOTANT / ORIENTABLE	inclinaison +/-30
		NO ELDAS	920500199
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	83
		ABMESSUNGEN BREITE MM	83
		ABMESSUNGEN HöHE MM	24
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	24