




EMS005



### Minuterie multifonction

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect  
Raccordement filaire

##### Installation, montage

Montage Rail DIN

##### Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

##### Dimensions

Largeur 17.50 mm

Profondeur 64 mm

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

##### Textes

Raccordement Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation Contact NO

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Fonction Avec avertissement d'arrêt: Clignote à 40, 30 secondes avant la mise hors tension  
Avec potentiomètre de réglage des fonctions de contacteur temporisé: automatique/automatique  
Avec pré-avertissement d'arrêt/automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h)/automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h) et pré-avertissement d'arrêt

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui