



WH25891204C

kallysto.line KLK ENC compl.: S3 lumineux + poussoir lumineux + T13 Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 92 x 92 mm |
| Profondeur de montage                | 12 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm      |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Anthracite |
| Code RAL | 7024       |
| Matière  | Duroplast  |
| Finition | Mat        |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Oui                  |
| Type de connecteur/prise de courant  | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif               | Non                  |

##### Textes

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|