

## Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>EX1000.32.170</b>                              |
| E-No:                     | 121390708                                         |
| EAN:                      | 7611614177519                                     |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                  |
| Guarnizione               | TPE                                               |
| O-Ring                    | FPM                                               |
| Temperatura d'impiego     | -60°C / +100°C                                    |
| Classe di protezione      | IP66 / IP68 (fi no a 10 bar)                      |
| Norma di prova            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G              | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Categoria 2D              | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zona                      | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                       |
| Certificato               | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| Certificato IECEx         | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Certificato CCC           | CCC 2022322313004811                              |
| Filetto di raccordo (G)   | M32x1.5                                           |
| Area di serraggio min.    | 14.0 mm                                           |
| Area di serraggio max.    | 17.0 mm                                           |
| Grandezza chiave          | 36 mm                                             |
| Misura (H)                | 28 mm                                             |
| Lunghezza del filetto (L) | 8 mm                                              |
| Invio                     | 25                                                |

1 = Filetto standard metrico

**Disponibile su richiesta**

- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT