


# Kabelverschraubungen Progress® AgreeO EMV Messing bleifrei mit Kontak



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1080.20.110LF</b>                                                                                 |
| E-Nr.:              | 121188318                                                                                            |
| EAN:                | 7611614347615                                                                                        |
| Material            | Messing CuZn21Si3P bleifrei                                                                          |
| Oberfläche          | Vernickelt                                                                                           |
| Kennzeichnung       | 1 Rille                                                                                              |
| Kontakthülse        | Messing CuZn21Si3P bleifrei                                                                          |
| Dichtung            | TPE                                                                                                  |
| O-Ring              | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart           | IP68 (bis 10 bar) / IP69                                                                             |
| Eigenschaften       | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde (G)         | M20x1.5                                                                                              |
| Klemmbereich min.   | 8.0 mm                                                                                               |
| Klemmbereich max.   | 11.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite      | 24 mm                                                                                                |
| Masswert (H)        | 25 mm                                                                                                |
| Gewindelänge (L)    | 6 mm                                                                                                 |
| Versand             | 50                                                                                                   |

## Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT