



MM507N

Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 2.50 A |
|-------------------------|--------|

Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 140 mm |
| Largeur    | 45 mm  |
| Profondeur | 75 mm  |

Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 3                       |

Tension

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tension assignée de tenue aux chocs                       | 6000 V |
| Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1 | 3      |
| Type de tension d'alimentation                            | AC     |

Connectivité

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Type de connexion contrôle et contact aux | Borne à vis |
|-------------------------------------------|-------------|

Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Plombable                            | Non |
| Équipé d'un contact de signalisation | Non |
| Avec protection thermique            | Oui |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

