

GLOBAL TRAC PULSE 3M BLACK

Codice n. XTSC6300-2

SYLVANIA



Global Trac Pulse - 3 Circuit Track 16A/400V, circuits can be controlled individually, control 2 Circuit 1A/50V FELV AC, DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1-10 V etc. compatible., aluminum body, suitable for surface mounting, 3000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 2.600 kg, black (RAL 9005).

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE 3M BLACK
Tecnologia	Dispositivo elettronico
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+25°C
Classe ETIM	EC000101
Garanzia	5 anni

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	3000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Altezza nominale prodotto (mm)	32.5
Peso (Kg)	2.6

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Dimmerabile	Sì

GLOBAL TRAC PULSE 3M BLACK

Codice n. XTSC6300-2

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	6410014531522
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	300.0
Larghezza imballo singolo (cm)	3.15
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.25
DUN14_2	06410014531522
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	300.0
Packaging outer width (cm)	12.8
Profondità imballo esterno (cm)	3.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì