



variatore universale a cavo LED bianco

Voce n 161273
Codice EAN 7618403032967
Marca MAX HAURI BUILD



Descrizione

variatore universale a cavo LED bianco / lampade a incandescenza, lampade alogene NV-HV, LED dimmerabili / a taglio di fase in discesa LED RC 3-60VA, a taglio di fase in salita LED RL 3-20VA, 3-100W ohmnico (AT-alogeno), 25-60VA (BT-alogeno) / 230V / valore minimo potenziometro / per cavo piatto

Il variatore a fune universale a led e adatto per LED a filamento varialuce, lampade a LED varialuce, lampade a incandescenza e alogene HV per interni, che sono utilizzati in apparecchi di classe di protezione II. Il dimmer smontabile viene installato sulle normali scrivanie insieme all'interruttore a pulsante. Regolato da un pulsante che con la pressione breve provoca l'accensione/lo spegnimento (ON/OFF) e con la pressione lunga un aumento/abbassamento della luminosità. Una volta premuto in lungo si ottiene l'aumento della luminosità, mentre il successivo azionamento provoca l'abbassamento della luminosità. La lampada si ferma al livello di luminosità più alto/basso.

- Adatto per LED a filamento varialuce, lampade a LED varialuce, lampade a incandescenza e alogene HV per interni, che sono utilizzati in apparecchi di classe di protezione II
- Adatto per uso interno
- Funzionamento semplice

Capitolati

tipo	interruttore a fune
uso / adatto per	per cavo piatto
colore	bianco
tensione	230 Volt
grado di protezione (IP)	IP20

lunghezza	73.0 mm
larghezza	22.0 mm
altezza	22.0 mm
peso netto	0.038 kg
tipo di reattore	regolatore / variatore
primario	230VAC
corrente d'uscita	500.00 mA
potenza d'uscita	3 W 100 W
regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
tipo di lampada	lampada a incandescenza lampada LED lampada alogena