




WH20186703A

**kallysto Pousoir à clé/1p/1->0/sans cylindre face pour combinaison Gris Cl.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 25 A |
|------------------------|------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Architecture**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Type d'organe de commande | Clé sans cylindre |
| Nombre de pôles           | 1                 |

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent           | Non        |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 79 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 72 mm |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Commandes et indicateurs**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquiescement | Non                     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Textes**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Inscription         | Avec inscription « 0 ← 1 » |
| Type de commutation | Contact à fermeture        |

**Convient pour**

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |