



WH14625700Q



basico AP complet: Prise 2x type 23 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Blanc  
Code RAL 9010  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 88 mm  
Largeur 88 mm  
Profondeur 55.5 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Connectivité

Avec fixation à griffes Non  
Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non  
Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04  
Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Oui

##### Textes

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée

---

**Textes**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Housse               | Boîtier complet   |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |