










|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage du système:                           | 15W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Flux lumineux:                    | 1530lm          |
| Emergency lumen:                  | EM 320lm        |
| Efficacité lumineuse:             | 102 lm/W        |
| Température des couleurs:         | 3000K           |
| Rendu des couleurs (Ra):          | Ra>80           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Optique:                          | Réflecteur noir |
| Faisceau:                         | 65°             |
| UGR:                              | UGR<19          |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 1            |



## Type: Coupure de phase

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Classe Isolation: | Classe II SELV |
| IK Class:         | IK08           |
| IP Class:         | IP54/IP20      |

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | D                                                    |
| Breem:                                  | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |
| BVB:                                    | Oui                                                  |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Embase:                 | Polycarbonate retardateur de flamme |
| Couleur:                | Noir                                |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate (PC)                  |

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Hauteur (mm) H:                          | 83          |
| Diameter (mm) D:                         | 166         |
| Cut-out (mm):                            | 150         |
| Profondeur de la cavité de plafond (mm): | 80          |
| Poids (kg) brutto/netto:                 | 0.97 / 0.77 |

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

