

## Scheda tecnica

SLICE

L'Eoled Slice6 è una plafoniera di grandi dimensioni con un'illuminazione potente che, grazie al suo design elegante, crea un ambiente piacevole in spazi di alta qualità.

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Marca                   | EOLED by Ledeshi                       |
| Nome del prodotto       | Slice6                                 |
| Numero d'articolo       | LSH.SLICE6.C.S.SWINOT                  |
| Gruppo del prodotti     | Applique/plafoniera                    |
| Codice EAN              | 0797345311914                          |
| Dimensioni              | ØxH: 600x65mm                          |
| Potenza                 | 38/55W                                 |
| Flusso luminoso         | 5'000lm/6'600lm                        |
| Efficienza luminosa     | 100lm/W                                |
| Temperatura del colore  | 3'000K/4'000K                          |
| Resa cromatica CRI      | >80                                    |
| Ottica                  | Opaldiffusor; PUS                      |
| Angolo d'emissione      | 120°                                   |
| Antiriflesso UGR        | <23                                    |
| Durata di vita          | 50'000h                                |
| Classe di protezione    | II                                     |
| Protezione IP           | IP20                                   |
| Protezione IK           | IK10                                   |
| Materiale               | PC                                     |
| Colore                  | Argento                                |
| Temperatura d'esercizio | -10°C bis +40°C                        |
| Alimentatore incluso    | Si                                     |
| Funzione                | Potenza e CCT regolabili nella lampada |
| Funzione                | Luce d'emergenza 2W/1h                 |
| Funzione                |                                        |
| Funzione                |                                        |
| Particolarità           |                                        |
| Garanzia                | 5 anni                                 |

