



WH36186903Q

robusto moullé AP compl.: Poussoir à clé/1p/2->0<-1/sans cylindre IP55 Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Gris

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 85.2 mm

Profondeur de montage 85.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Avec fixation à griffes Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Convient pour

robusto montage en saillie