


NUMINOS® S

incasso a plafone bianco/cromo 2700 K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 6,7 Watt, un'intensità luminosa di 1000 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Articolo | 1009450 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 6.7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | bianco/cromo |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 5.2 cm |
| Diametro | 8 cm |
| Peso netto | 0.13 kg |
| Peso lordo | 0.23 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 2093739 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusore ellittico |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , diffusore prismatico |
| 1010128 | NUMINOS® S , riflettore, rame |
| 1010127 | NUMINOS® S , riflettore, oro |

| | |
|----------------------|--------|
| Forma dello scasso | circa |
| Profondità d'incasso | 8 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |