



tamburo avvolgicavo automatico 1x tipo 13 20m nero

Voce n 176386
Codice EAN 7618403132339
N. ELDAS® 985 680 235
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo automatico nero / tensione: 230V / corrente: 10A / retrazione del cavo, maggiore protezione da contatto, protezione termica, blocco del cavo con passi di circa 30cm / prolunga: H05VV-F3G1.0, 18m, nero, presa: tipo 13 / alimentazione: H05VV-F3G1.0, 2m, nero, spina: tipo 12

Questo tamburo avvolgicavi automatico rende la gestione dei cavi in officina, in garage o all'aperto molto più comoda ed efficiente. Il sistema di avvolgimento automatico integrato assicura che il cavo, dopo l'uso, venga riposto in modo ordinato e sicuro nel robusto alloggiamento. In questo modo si evita in modo affidabile il groviglio dei cavi o il dispendioso avvolgimento manuale. Grazie al pratico supporto a parete con funzione girevole, il tamburo avvolgicavi può essere montato in modo semplice e veloce. Il cavo può essere estratto facilmente e si blocca in modo affidabile grazie al dispositivo di arresto integrato. Il cavo può così essere fissato alla lunghezza desiderata e si impedisce che venga ritirato involontariamente. È sufficiente una breve trazione e il cavo si riavvolge automaticamente. Per una maggiore sicurezza sono integrati una maggiore protezione contro il contatto e una protezione termica.

- Ideale per l'uso in officina, in garage o all'aperto
- Avvolgimento automatico del cavo: non è più necessario tirare e stratonare per riavvolgere il cavo
- Il blocco del cavo consente di fissarlo con precisione alla lunghezza desiderata, per lavorare in modo sicuro e senza interruzioni, evitando che si ritragga involontariamente
- Maggiore protezione contro il contatto per proteggere da incidenti elettrici e protezione termica per proteggere dal surriscaldamento
- Montaggio semplice e sicuro nel luogo desiderato

Capitolati

lunghezza del cavo	20.0 m
tipo di spina	tipo 12 (T12)
tipo della presa	tipo 13 (T13)
numero di uscite	1
funzione supplementare	retrazione del cavo maggiore protezione da contatto protezione termica
grado di protezione (IP)	IP20
colore	nero
materiale	polipropilene (PP)
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotondato	900 W
indicazione HAR	H05VV-F
proprietà del cavo	protezione meccanica media per l'utilizzo in ambienti asciutti
sezione	1.00 mm ²
lunghezza	390.0 mm
larghezza	150.0 mm
altezza	295.0 mm
peso netto	5.98 kg