

ARTIKEL NR. 1731-1

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 97cm 12W Fleischfarbe gefrostet



zur Artikelseite

- SPEZIELLES LICHT FÜR FLEISCHEREI-THEKEN
- Bruch sichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne in der LED lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard
- (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.203
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1270
LUMEN PRO WATT 106

ABMESSUNGEN

Länge: 970mm
Breite: 26mm
Durchmesser: 26mm
Höhe: 26mm

ABSTRAHLWINKEL 180
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN -
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85
POWER-FACTOR 0,95
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 106
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE farblos
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 -
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein
DIMMUNG ZIGBEE Nein
OHNE DIMMFUNKTION Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Röhre, zweiseitig gesockelt
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941801209
DURCHMESSER IN MM	26
LICHTSTROM IN LM	1270
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
NENNSPANNUNG IN V	230
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	180
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß