

KubiXx 4000K 37KLM WIDE DALI

Code article 0062127

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 37000lumens, 212W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Atouts techniques

Dimensions (mm)




Photométrie

0.5	0.67 0.66	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	11235 21217 3243
1.0	1.35 1.35	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	28196 8034 8034
1.5	2.03 2.03	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	12632 3571 3571
2.0	2.70 2.71	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	7049 2099 2010
2.5	3.37 3.39	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	4811 1388 1286
3.0	4.05 4.06	E107 E1060 34.0° E100 34.1°	3133 883 880

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 66.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 66.0°)



KubiXx 4000K 37KLM WIDE DALI

Code article 0062127

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	KubiXx 4000K 37KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-40°C...+50°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	37000
Luminaire efficacy (lm/W)	174
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	212
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	770
Courant d'appel (A)	65
Inrush Duration (µs)	268
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	2
Max. products per 13A C Breaker	3
Max. products per 16A C Breaker	4
Max. products per 20A C Breaker	5
Max. products per 10A B Breaker	1
Max. products per 13A B Breaker	2
Max. products per 16A B Breaker	2
Max. products per 20A B Breaker	3

Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	95000
Lifespan L90 B10	45000

KubiXx 4000K 37KLM WIDE DALI

Code article 0062127

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK06
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	650
Largeur (mm)	370
Nominal Product Height (mm)	94
Poids (kg)	8.8

Emballage

Product EAN number	5410288621272
Longueur simple de l'emballage (cm)	80.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	41.0
Packaging single depth (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621272
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	80.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	26.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50