



tamburo avvolgicavo in acciaio IP55 3x tipo 13 50m nero acciaio

Voce n 166310
Codice EAN 7618403064739
N. ELDAS® 985 100 055
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo in acciaio IP55 nero, acciaio / 230V/10A / protezione termica, freno di stazionamento / prese: 3x tipo 13 / alimentazione: H07RN-F3G1.5, 50m, nero, con spina: tipo 13

Questo tamburo avvolgicavo REEL fornisce alimentazione fino a tre dispositivi. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, agli oli e agli acidi. Il cavo di alimentazione di dimensioni generose è convincente quando si devono coprire distanze maggiori o quando il luogo di utilizzo varia. Il marchio di sicurezza S+ garantisce un elevato livello di sicurezza. Il freno di stazionamento può essere utilizzato per bloccare il tamburo in modo che il cavo non continui a srotolarsi involontariamente anche sotto tensione. Il solido telaio a doppio tubo assicura un supporto stabile anche sotto carico. La protezione termica è stata integrata nell'avvolgicavo per proteggerlo dal surriscaldamento.

- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- Cavo resistente ai raggi UV, agli oli e agli acidi
- Cavo di alimentazione di dimensioni generose
- Freno di stazionamento integrato per bloccare la rotazione
- Supporto stabile anche sotto tensione
- Alto livello di sicurezza

Capitolati

lunghezza del cavo	50.0 m
tipo di spina	tipo 13 (T13) IP55

tipo della presa	tipo 13 (T13) IP55
numero di uscite	3
funzione supplementare	protezione termica
grado di protezione (IP)	IP55
resistenza agli urti	IK07
colore	nero
materiale	acciaio
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotondato	1000 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
diametro del tamburo	330 mm
lunghezza	345.0 mm
larghezza	230.0 mm
altezza	435.0 mm
peso netto	10.896 kg
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si