




## NUMINOS® XL PD

**PHASE, Luce a sospensione, lunghezza a sospensione 250 cm, 4000 K, 28 Watt, 24°, Taglio di fase discendente, bianco opaco / nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® PD, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Pendelleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 3900 lm e un'efficienza impressionante di 139.29 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1005720                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 54                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240AC50/60 Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 700                        |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 28 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 54                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 54                         |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                      |
| Lumen                           | 3900 lm                    |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 24 °                       |
| Colore                          | bianco opaco/nero opaco    |
| CRI                             | 90                         |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Durata                | 50000 h  |
| Risk Group            | 1        |
| Altezza               | 25.8 cm  |
| Diametro              | 12 cm    |
| Lunghezza sospensione | 250 cm   |
| Peso netto            | 1.878 kg |
| Peso lordo            | 2.192 kg |
| BIG WHITE pagina      | 239      |