

2-Kanal Dimmer

DIM-02

DIM-02 ist ein Universaldimmer mit Ausgängen für zwei verschiedene Lasten. Der Dimmer hat zwei separate Eingänge zur Steuerung über einen Taster oder einen Bewegungssensor. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden. DIM-02 kann auch automatisch, mit eingebauten Zeitfunktionen wie Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr gesteuert werden. Das Produkt verfügt über einstellbare Mindest-, Maximal- und Startniveaus und kann Lasten von bis zu 100 VA pro Kanal standhalten.



Technische Daten

Netzspannung	230 V~ 50 Hz
Standby-Leistung	0,3 W
Umgebungstemperatur	-20 bis +35 °C
Abmessungen	46x46x18 mm
Lasttyp	Phasenabschnitt Phasenanschnitt
Schutz	Übertemperatur-Software Übertemperatur-Hardware Überlast-Software
Kabelquerschnitt	Verbindungen: 0,5–4,0 mm ²
Funk	
2,4 GHz-Netz Bluetooth® <10 dBm	Funkreichweite: Ca. 10 m in Innenräumen. Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/ Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit MNT-01 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Last pro Ausgang (Max. Gesamtleistung 200 VA)

Halogen/Glühlampe (230 V)	0–100 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt)	0–100 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt)	0–50 VA
Elektronische Transformatoren	0–100 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen Transformatoren oder Energiesparlampen.

