

F18W/T8/ACTIVA

Artikelnummer 0002218

SYLVANIA



Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	F18W/T8/ACTIVA
Technologie	Fluorescent
Lampenform	Tubular shape
Sockel	G13
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	SPG
Umgebungstemperaturbereich	-15°C...+40°C
ETIM Klasse	EC002708
E-Nummer FI	4943035
E-Nummer SE	8356640
E-Nummer NO	3822524
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1000
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Activa
Farbwiedergabeindex (Ra)	98
Einstellbarer Farbwert	N
Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	94
Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	92
Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz	90
Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz	89
Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz	87

Elektrische Daten

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18.00
Stromstärke (A)	0.370
Primary Supply/Product voltage - min (V)	50
Primary Supply/Product voltage - max (V)	64
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Stromstärke (mA)	370
Energie Aufkleber (Klasse)	G

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	14000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	14000
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	94
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	92

Physikalische Daten

Länge (mm)	600.0
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	26
Länge Basis zu Basis (mm) – A	589.8
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	594.5-596.9
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	604.0
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	28.0
Gewicht (kg)	0.083

Packaging

EAN Code	5410288022185
Einzelverpackung Länge (cm)	61.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288022182
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
Außenverpackung Länge (cm)	63.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	9.0
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-15-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Verwendungszweck	Seasonal Affective Disorder
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Safety message	Not suitable for household