

N° ELDAS®



## IP55 rallonge GDV H07RN-F3G1.5 3m noir type 13 / type 13

Numéro d'article 174424  
Code EAN 7618403117756  
N° ELDAS® 119 458 029  
Étiqueter MAX HAURI EXTEND



### Description

IP55 rallonge GDV H07RN-F3G1.5 3m noir / côté 1: TH55-fiche type 13 surmoulée / côté 2: TH55-prise type 13 surmoulée

Ce câble de rallonge d'une longueur de 3 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètre carré est la solution optimale pour raccorder de manière flexible et confortable des appareils électriques à l'endroit souhaité. Il dispose d'une fiche de type 13 et d'un connecteur de type 13. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble d'extension TH55 une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant.

- Résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)

### Spécifications

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| côté 1                    | type 13 (T13) IP55 |
| côté 2                    | type 13 (T13) IP55 |
| indice de protection (IP) | IP55               |
| nombre de conducteurs     | 3                  |
| longueur                  | 3.00 m             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| couleur                  | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| section                  | 1.50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| indication HAR           | H07RN-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| caractéristique du câble | bonne protection mécanique<br>pour une utilisation dans des locaux secs<br>pour une utilisation dans des pièces humides<br>pour une utilisation à l'extérieur<br>résistant aux UV<br>résistant à l'ozone<br>résistant à l'huile<br>partiellement résistant aux produits chimiques<br>sans halogène<br>flexible<br>étanche<br>température de service -25°C à +55°C |
| isolation                | GDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| courant                  | 10.00 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tension                  | 230 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| signe de sécurité S+     | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| poids net                | 0.61 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |