

N. ELDAS®



spot da incasso a LED AXO Ø80 alluminio 3000K 960lm 38°

Voce n 134159
Codice EAN 7610896020742
N. ELDAS® 941 323 873
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

Spot da incasso a LED "AXO" alu, 38°, 10.6W / apparecchio di servizio incluso, tensione allacciata 230V, 3000K, 960lm, CRI>94/angolo del fascio 38°, orientabile 30°, taglio di fase in discesa dimmerabile, / foro 76-85mm, min. 70% di flusso luminoso dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Capitolati

campo d'applicazione	spot da incasso
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	260.00 mA
potenza max. del sistema	10.6 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	10 W 10 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K

colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	960 lm
rendimento luminoso della lampada	90.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	38.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
regolabilità	orientabile
zona di oscillazione	30.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	21
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP44
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si

vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	grigio
altezza/profondità di inserimento	60 mm
diametro esterno	100 mm
taglio standard	apertura 80mm
diametro di montaggio	76 mm 85 mm
lunghezza	100.0 mm
larghezza	100.0 mm
altezza	56.0 mm
peso netto	0.31 kg
garanzia	5 anni