

ARTICLE NO. 6630

DOTLUX Capteur radar Bluetooth avec fonction Daylight Harvesting pour LIGHTBEAM et LIGHTSHOWERSmart



page de l'article

- Détecteur de mouvement avec technologie radar
- Détection de mouvements dans un rayon de 360° et jusqu'à 8m
- Capteur de lumière du jour pour l'adaptation automatique de l'intensité lumineuse
- Compatible avec LIGHTBEAM et LIGHTSHOWERSmart
- Utilisation confortable par app ou télécommande

CATéGORIE DE PRODUITS EC002924_Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 6253

POIDS EN KG 0.045

Dimensions

Hauteur: 60mm
Diamètre: 62mm
Longueur: 62mm
Largeur: 62mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CLASSE DE PROTECTION	sans
TENSION DE SORTIE	10
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	12
GARANTIE EN ANNéES	5
MODE DE COMMANDE	Réseau
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	12
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MONTAGE EN APPARENT	Oui
MODèLE	dynamique
MONTAGE DE RAILS DIN	Non
ENCASTRé	Non
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
PROGRAMMABLE	Oui
CONVIENT POUR CASAMBI	Non
CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Non

CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES	Non
CONVIENT POUR TUYA	Oui
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	535000001
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	62
ABMESSUNGEN BREITE MM	62
ABMESSUNGEN HÖHE MM	60
BOTIER	Autre