

ARTICLE NO. 5124-1

CASAMBI Gateway pour jusqu'à 2 réseaux



page de l'article



- Hardware Gateway pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi
- Programmation de la fonctionnalité Gateway et Sites dans l'application Casambi
- Accès à distance via Ethernet ou WIFI
- Le gateway peut être utilisé pour le diagnostic à distance, la surveillance du réseau ou la commande à distance.
- Portée max. 30m en champ libre
- Câble HDMI et adaptateur secteur inclus dans la livraison
- Souris USB pour une mise en service facile
- Antenne LTE externe

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001099_Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR ohne 5.Ghz

POIDS EN KG 0.52

Dimensions

Longueur: 108mm
Largeur: 104mm
Hauteur: 28mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
TYPE DE TENSION	AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-240
GARANTIE EN ANNÉES	1
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-240
MODÈLE	Interfaces multiples
SYSTÈME DE BUS RADIO	Non
SYSTÈME BUS KNX	Non
SYSTÈME BUS KNX-RF (RADIO)	Non
SYSTÈME BUS LON	Non
SYSTÈME BUS POWERNET	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	526000000
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	104
ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
MODE DE POSE	Autre