

N. ELDAS®



apparecchio ovale a LED EVO bianco 3000K IP44 chiaro

Voce n 135060
Codice EAN 5905963911064
N. ELDAS® 941 000 003
Marca MAX HAURI BUILD



Descrizione

apparecchio ovale a LED EVO bianco 3000K 570lm 5W IP44 / 230VAC / CRI>80 / min. 70% di flusso luminoso dopo 30'000h / PP, piano in vetro / telaio di protezione zincato / IK06 / SKI / 170x125x115mm / 3x ingresso del cavo, 2x passacavo

Questo apparecchio ovale a LED con copertura in vetro trasparente si monta a parete o a soffitto per illuminare ambienti umidi come cantine, garage, officine o aree esterne coperte. La sorgente luminosa LED, installata in modo permanente, emette una temperatura di colore calda di 3000 Kelvin. Il tipo di protezione IP44 comprende la protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi e di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutti i lati (IPX4). Inoltre, la gabbia di protezione zincata protegge l'alloggiamento in vetro dagli urti. Per il collegamento alla rete elettrica, l'apparecchio dispone di tre ingressi per i cavi e di due passacavi.

- Adatto per l'illuminazione di ambienti umidi
- Protezione garantita contro l'ingresso di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua da tutti i lati (IP44)
- La gabbia di protezione in metallo zincato protegge dagli urti
- Dispone di tre ingressi per cavi e due passacavi

Capitolati

campo d'applicazione	illuminazione esterna lampade LED da superficie lampade da parete
tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	5.0 W

temperatura di colore	3000 K
flusso luminoso	570 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK06
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
colore	bianco
lunghezza	170.0 mm
larghezza	126.0 mm
altezza	117.0 mm
peso netto	0.42 kg