


NUMINOS® M

incasso a plafone nero/cromo 2700 K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 12 Watt, l'intensità luminosa di 1700 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo | 1009603 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 12 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1700 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | nero/cromo |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 6.8 cm |
| Diametro | 10.5 cm |
| Peso netto | 0.22 kg |
| Peso lordo | 0.28 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 2093870 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusore ellittico |
| 1010684 | NUMINOS® M , diffusore prismatico |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato |
| 1010129 | NUMINOS® M , riflettore, oro |
| 1010130 | NUMINOS® M , riflettore, rame |

| | |
|----------------------|--------|
| Forma dello scasso | circa |
| Profondità d'incasso | 7.5 cm |
| Diametro d'incasso | 9 cm |