








Wattage du système: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	2000lm
Efficacité lumineuse:	118 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
Faisceau:	85°
UGR:	UGR<25

Type:	Sensor Dim
Type de capteur:	Détecteur de mouvement pur, quelle que soit l'intensité lumineuse (lux)

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP20

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	55
Diameter (mm) D:	288
Poids (kg) brutto/netto:	2.005 / 1.846

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 303 x 60

