



WH36182803A

**robusto Poussoir à clé carrée 2p/ 1->0 /30° avec face IP55 pour combinaison Gris**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 25 A |
|------------------------|------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 400 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
| Nombre de pôles           | 2   |

#### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Gris            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |
| Transparent           | Non             |

#### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 86 mm   |
| Largeur                              | 86 mm   |
| Profondeur                           | 85.2 mm |
| Profondeur de montage                | 58.2 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm   |

#### Installation, montage

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

#### Commandes et indicateurs

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Témoin lumineux         | Sans                    |
| Nombre de touches       | 0                       |
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquiescement | Non                     |

#### Connectivité

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Type de connexion / prise | Raccordement borne à vis |
| Avec fixation à griffes   | Non                      |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Textes

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Plaques centrales    | Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm |
| Inscription          | Avec inscription « 0 ← 1 »                |
| Mode de montage      | Montage individuel ou associé             |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)           |
| Type de commutation  | 2NO, bornes d'entrée séparées             |
| Type de raccordement | Avec raccords à vis                       |

#### Convient pour

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| robusto encastré / robuste montage en saillie |
|-----------------------------------------------|