# Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6




## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-D

- ROHRflex® PA 6-D
- Schwarz

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | **0237.202.012** |
| E-Nr.: | 125192200 |
| EAN: | 7611614092775 |
| Material | Polyamid PA 6 |
| Brandschutz Klassifizierung | V0 (UL 94) |
| Eigenschaften | Schwere Ausführung mit höherer Querdruckfestigkeit, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Schutzart | IP68 / IP69 |
| Einsatztemperatur | -40°C / +120°C / ^ +150°C |
| Aussendurchmesser | 15.8 mm |
| Innendurchmesser | 11.5 mm |
| Biegeradius statisch | 35 mm |
| Biegeradius dynamisch | 55 mm |
| Versand | 50 |

EN 45545-2
HL 3