


Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: Progress EMV Serie 85**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1000.20.85.140
E-No:	121132658
EAN:	7611614217765
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
Caratteristiche	Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse
Filetto di raccordo (G)	M20x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	12.5 mm
Campo di serraggio con inserto max.	16.0 mm
Area di serraggio minima	16.0 mm
Area di serraggio massima	20.5 mm
Kabelschirmdurchmesser	10.0-14.0
Grandezza chiave	30 mm
Misura (H)	59 mm
Lunghezza del filetto (L)	8 mm
Masswert X	21
Invio	20

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.