

Aufputz-Abzweigdosen



AP-Abzweigdose Qbox®, IP 65, 105x150x70 mm, ohne Klemmen

- Ohne Klemmen
- Mit elastischen Dichtmembranen
- Schraubdeckel
- Material: Polypropylen / TPE
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -5°C / +60°C

Artikel-Nr.:	9832
E-Nr.:	152032308
EAN:	7611614322391
Material	PP
Länge	105 mm
Breite	150 mm
Höhe	70 mm
Einbaulänge innen max.	118 mm
Einbaubreite innen max.	73.5 mm
Einbautiefe innen max.	60 mm
Leitungseinführungen max.	5x10 mm ²
Anz. Membraneinführungen seitlich	9
Max. Ø Membraneinführungen seitlich	12.6 / 20 mm
Anz. Membraneinführungen im Boden	4
Max. Ø Membraneinführungen im Boden	19.5 mm
Anz. Kabelverschraubungen Syntec M25	7
Anz. Kabelverschraubungen Syntec M32	2
Anz. Druckausgleichselement M12x1.5	1
Farbe	RAL 7035
Einsatztemperatur	-5 °C / +60 °C
Versand	2

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.

