




## NUMINOS® XL CL

**PHASE, Plafoniera a plafone, 3000 K, 28 Watt, Taglio di fase discendente, 60°, nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 3150 lm e un'efficienza impressionante di 112.50 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1006091                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile    |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 54                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240AC50/60 Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 700                        |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 27 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 54                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 54                         |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                      |
| Lumen                           | 3150 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 60 °                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Colore           | nero opaco |
| CRI              | 90         |
| Durata           | 50000 h    |
| Risk Group       | 1          |
| Lunghezza        | 25.8 cm    |
| Altezza          | 20 cm      |
| Diametro         | 12 cm      |
| Peso netto       | 1.676 kg   |
| Peso lordo       | 2.121 kg   |
| BIG WHITE pagina | 343        |