



WH36184903Q

**robusto NAP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster 1p/ 2->0<-1 /KABA8 IP55 Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 25 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
| Polanzahl             | 1         |

**Werkstoff**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Grau        |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Unbehandelt |
| Transparent | Nein        |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 86 mm   |
| Breite                      | 86 mm   |
| Tiefe                       | 82.5 mm |
| Einbautiefe                 | 82.5 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm    |

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne         |
| Anzahl der Tasten    | 0            |
| Ausführung Taster    | Serientaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
|------------------------|------|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Aufdruck           | Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"             |
| Beleuchtung        | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
| Schaltart/Variante | Wechsler mit Nullstellung 1-polig    |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen                   |

**Geeignet für**

|                 |  |
|-----------------|--|
| robusto Aufputz |  |
|-----------------|--|