


Premistoppa AGRO Progress® ottone con ganasce di serraggio a sicurezza au

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS KB EX**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1803.20
E-No:	121396508
EAN:	7611614176536
Materiale	Ottone nichelato
Viti	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP66 / IP68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto di raccordo (G)	M20x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	8.0 mm
Campo di serraggio con inserto max.	11.0 mm
Area di serraggio minima	11.0 mm
Area di serraggio massima	15.0 mm
Grandezza chiave	24 mm
Misura (H)	31 mm
Lunghezza del filetto (L)	6 mm
Nota complementare	-
Invio	50

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4