


Kunststoff Schlauchverschraubung



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



Kunststoff Schlauchverschraubung Progress easyCONNECT EMV mit kurzem Anschlussgewinde

- FLEXAquick-Verschraubung RQGKZAE
- Schwarz
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	5119.021.220
EAN:	7611614489971
Material	Flexamid (HL 3)
Material Zusatz	Messing vernickelt
Kontaktfeder	Federstahl 1.4310
Dichtung	Spezial AGRO TPE hellgrau
Brandschutz Klassifizierung	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Schutzart	IP68 / IP69
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C
Aussendurchmesser	21.2 mm
Gewinde (G)	M20x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	15.0 mm
Innendurchmesser	16.1 mm
Masswert B	33.0 mm
Masswert C	6.0 mm
Masswert D	53.5 mm
Schlüsselweite 1	18
Schlüsselweite 2	30
Versand	25