


## Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflarante Ex d IIC e sicurezza au

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: EX Compact MS KB**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>EX1826.20.110</b>                                               |
| E-No:                     | 121472408                                                          |
| EAN:                      | 7611614316123                                                      |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                                   |
| Guarnizione               | NBR                                                                |
| O-Ring                    | FPM                                                                |
| Temperatura d'impiego     | -60°C / +105°C                                                     |
| Classe di protezione      | IP66 / IP68 (30 bar)                                               |
| Norma di prova            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G              | II 2G Ex db eb IIC Gb                                              |
| Categoria 2D              | II 2D Ex tb IIIC Db                                                |
| Zona                      | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                                        |
| Certificato               | SEV 17 ATEX 0153                                                   |
| Certificato IECEx         | IECEx SEV 17.0017                                                  |
| Filetto di raccordo (G)   | M20x1.5                                                            |
| Area di serraggio min.    | 5.0 mm                                                             |
| Area di serraggio max.    | 11.0 mm                                                            |
| Grandezza chiave          | 24 mm                                                              |
| Misura (H)                | 35 mm                                                              |
| Lunghezza del filetto (L) | 12 mm                                                              |
| Invio                     | 25                                                                 |

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4