

Douilles de fin et de transition, coudes 30° pour parois et plafonds



Coude 30° pour parois et plafonds, Ø 25 mm

- Pour raccorder les conduits ou comme échappement de plafond
- Obturé avec un enduit du côté du coffrage
- Adapté à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1202-34
E-No:	126564600
EAN:	4013456355569
Matériaux	Polyéthylène
Longueur	72 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	78 mm
Tube DIN EN Ø	25 mm
Nombre de pièces	2
Surface visible Ø	28 mm
Emballage intérieur/envoi	25/100

Douilles de fin et de transition et coudes 30° pour parois et plafonds pour assurer aux points de transition un système de tubes vides fonctionnel de bout en bout. La forme particulièrement compacte des douilles de fin et de transition permet de poser des tubes vides sans traitement complexe même entre des fers à béton très serrés. Le rayon optimal des coudes pour parois et plafonds et les logements de tube ajustés permettent d'éviter le refoulement du tube vide aux jonctions, garantissant le tirage des câbles sans contrainte dans les deux sens.

- Forme compacte pour installation aisée dans une armature serrée.
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- Installation du côté du coffrage opposé avec support et butée
- Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- Enduit facile à retirer
- Surface visible minime pour une finition nette du mur ou du plafond

