



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1006986     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 1550 lm     |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 20 °        |
| Colore                         | bianco      |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Dati LXXBXX                    | L80B50      |
| Risk Group                     | 1           |
| Lunghezza                      | 13 cm       |
| Diametro                       | 8 cm        |
| Peso netto                     | 0.75 kg     |
| Peso lordo                     | 0.803 kg    |
| Profondità d'incasso           | 15 cm       |
| Diametro d'incasso             | 10.5 cm     |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA<br>PHASE        |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA                 |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore<br>ellissi      |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore<br>prisma       |
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore<br>smerigliato  |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore<br>a nido d'ape |