

ARTIKEL NR. 5274

**DOTLUX DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A
Hutschiene**



zur Artikelseite

- Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten.
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren.
- DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen
- Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz
- Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear)
- Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten	SCHUTZART (IP)	IP20
NACHFOLGEARTIKEL	-	AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
GEWICHT IN KG	0.12	GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	DMX
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Ja
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941934439
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	115
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	48
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	67

ABMESSUNGEN

Länge: 115mm
Breite: 48mm
Höhe: 67mm