

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 4,0 MM²/10 MM, FR 2, GRIS

Numéro d'article: 187225

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 4 | Couleur de l'isolation : gris | d1 : 2,8 | d2 : 4,8 | l1 : 16 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,025 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 17 mm
 Largeur (mm) 5,2 mm
 Hauteur (mm) 17 mm
 Poids (kg) 0,00025 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	4 mm ²
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	grau
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	16 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	10 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103113073

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de