

N° ELDAS®



enrouleur de câble 1x type 23 IP55 1x CEE16-3 1x Schuko 30m

Numéro d'article 168666
Code EAN 7618403077869
N° ELDAS® 985 100 085
Étiqueter MAX HAURI REEL



Gamme de produits CAMP

Description

enrouleur de câble IP44 noir / 230V/16A / protection thermique, frein de stationnement / prise: 1x type 23, 1x CEE16 -3, 1x Schuko / alimentation: H07RN-F3G1.5, 30m, avec fiche: CEE16 -3

Cet enrouleur de câble REEL alimente jusqu'à trois appareils en courant. L'indice de protection IP44 comprend la protection contre la pénétration de corps étrangers solides les plus petits (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau pulvérisée de toutes les directions (IPX4). Même après des années d'exposition à l'air libre, le câble ne devient pas cassant, car il résiste aux rayons UV, à l'huile et aux acides. L'enrouleur de câble dispose d'une prise de type 23 avec indice de protection IP55. Celui-ci garantit à la prise une protection totale contre la poussière et les contacts (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Le cadre métallique avec poignée ergonomique assure une bonne stabilité. Une protection thermique est intégrée à l'enrouleur de câble pour éviter toute surchauffe.

- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et contre les projections d'eau pulvérisée de tous côtés (IP44)
- Câble résistant aux rayons UV, à l'huile et aux acides
- Prise de type 23 avec indice de protection IP55
- Stabilité et poignée ergonomique
- Sécurité élevée

Spécifications

longueur du câble	30.0 m
type de fiche	CEE16 -3

type de prise	type 23 (T23) IP55 CEE16 -3 Schuko
nombre de sorties	3
fonction supplémentaire	protection thermique 90° arrangement des prises
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK09
couleur	noir
courant	16.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
puissance enroulé	1100 W
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
section	1.50 mm ²
diamètre de tambour	265 mm
longueur	270.0 mm
largeur	250.0 mm
hauteur	350.0 mm
poids net	6.07 kg