

ARTIKEL NR. 6013-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1572mm 106W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

WARENGRUPPE		EC001952_Explosionssgeschützte Leuchte Festmontage	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	3.7	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	106	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	16520	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	156	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ABMESSUNGEN	Länge: 1572mm Breite: 145mm Höhe: 111mm	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	156
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Highline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		FASSUNG	-

WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	-
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	106
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wand-/Deckenmontage
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941008029
ABMESSUNG Länge IN MM	1572
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	106
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-25-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN Höhe MM	111
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	30
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	51
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°