



interrupteur horaire hebdomadaire mini numérique 230 V AC, 1 voie, 1UM

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteur horaire numérique
version du produit	Mini
version de la fonction de commutation	contact NO
Caractéristiques techniques générales	
mode de fonctionnement radiocommandé	Non
mode de fonctionnement synchronisation réseau	Non
mode de fonctionnement commande piézo-électrique	Non
précision de marche par jour	1 s
plus petit intervalle de temps de commutation de la voie 1	60 s
Tension	
tension de commande pour CA valeur assignée	
• min.	250 V
• max.	250 V
catégorie de surtension selon IEC 61010-1	III
Tension d'alimentation	
tension d'emploi pour CA valeur assignée	250 V
type de tension de la tension d'alimentation	CA
fréquence de la tension d'alimentation max.	60 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant pour CA pour 250 V valeur nominale	16 A
Détails sur le produit	
équipement du produit entrée externe bouton-poussoir	Non
équipement du produit contact de commutation sans potentiel	Oui
Fonction du produit	
fonction produit	
• programme temporel 60 mn	Oui
• programme Astro	Non
• passage automatique sur heure d'été/heure d'hiver	Oui
• compteur d'heures de fonctionnement	Non
• commande directe	Oui
• programme temporel Vacances	Non
• programme impulsion	Non
• programme temporel annuel	Non

• présélection de commutation	Oui
• programme temporel 24 h	Oui
• guide texte sur écran	Oui
• programme temporel hebdomadaire	Oui
• programme temporel aléatoire	Non
• programme temporel de cycle	Non

Nombre

nombre de bornes de raccordement à têtes de vis cruciformes	1
nombre de voies	1
nombre d'espaces mémoire	28
section de conducteur raccordable dans le circuit principal pour conducteurs rigides	
• min.	1,5 mm ²
• max.	4 mm ²
section de conducteur raccordable dans le circuit principal pour conducteurs souples avec embouts max.	2,5 mm ²

Conception mécanique

hauteur	83 mm
largeur	18 mm
profondeur	64 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
type de fixation	rail DIN symétrique
Poids net par UQ	94 g

Conditions environnementales

température ambiante en service	
• min.	-20 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C

Homologations Certificats

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)



VDE

General Product Approval	other	Dangerous goods
--------------------------	-------	-----------------



[Confirmation](#)

[Dangerous goods information](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF4501-5>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF4501-5>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4501-5

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

dernière modification :

25/11/2025 

